



БИШОФИТ (МАГНИЙ ХЛОРИСТЫЙ)

Применяется в строительной отрасли: для производства магнезиальных цементов (цемент Сореля), стекломagneиных листов и т.д. • в нефтегазовой промышленности в качестве компонента буровых жидкостей, а также буровых растворов для глушения скважин • в химической промышленности при производстве магнийсодержащих соединений • в текстильной промышленности для стабилизации в процессе окрашивания тканей • в сельском хозяйстве в качестве удобрения • как антисмерзатель при транспортировке сыпучих грузов.

ВНЕШНИЙ ВИД

Гранулы или чешуйки белого цвета.

УПАКОВКА

Полиэтиленовые и полипропиленовые мешки, вес нетто 25 кг, специальные биг-бэги, нетто от 0.5 до 1 тонны, в том числе мешки по заказу потребителя в данных пределах. Использование других типов упаковки, обеспечивающей полную безопасность продукта без ухудшения качества является дополнительной по соглашению с заказчиком.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хлористый магний должен транспортироваться любым видом крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки, применяемыми для данного вида транспорта. Хранить в крытых складских помещениях и упаковывать в контейнеры. Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1 Массовая доля ионов магния (Mg^{2+}), %, мин.	11,8
2 Массовая доля ионов магния (Mg^{2+}), в пересчете на $MgCl_2 \times 6H_2O$, %, мин.	97
3 Массовая доля хлорида кальция в пересчете на оксид кальция (CaO), %, макс.	0,1
4 Массовая доля сульфатов в пересчете на ион сульфата, %, макс.	0,1
5 Массовая доля ионов щелочных металлов ($Na^+ + K^+$), %, макс.	0,8
6 Массовая доля нерастворимых в воде остатков, %, макс.	0,2

СЕРТИФИКАТЫ: ISO 9001

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ:	РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ:	СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:
тел.: +7 (8442) 40-64-83	тел.: +7 (8442) 40-66-11	тел.: +7 (8442) 40-63-03
e-mail: sbyt-ur@kaustik.ru	e-mail: ves@kaustik.ru	e-mail: spk@kaustik.ru